



www.fleet.vdo.com

Nouvelle WorkshopTab 2

WorkshopTab est une solution “tout-en-un” pour les inspections directement dans le véhicule, conformément à l'article 57b. Non seulement elle réduit les risques d'erreurs, mais les efforts également.

WorkshopTab 2 est la seconde génération. Elle bénéficie des retours de nos clients sur la version précédente, la WorkshopTab 1.

Aperçu des avantages de la WorkshopTab 2 :

- **Plus grande** : la taille de l'écran est élargie de 20% (11,6”).
- **Plus lumineuse** : la luminosité a plus que doublé.
- **Plus lisible** : le contenu sur l'écran reste visible même en plein soleil.
- **Plus robuste** : tous les bords sont renforcés avec un caoutchouc dur.
- **Plus rapide** grâce à un nouveau processeur (45 secondes de gain au démarrage).
- **Plus stable** grâce à un nouvel OS (Windows10).
- **Une plus grande autonomie** (5h30 au lieu de 4h00).
- **Un seul et même logiciel** pour la WorkshopTab 1 et la WorkshopTab 2.

Réutilisation possible des accessoires de la WorkshopTab 1 (à l'exception de la station d'accueil).

Documentation KITAS 4.0:

Avec la WorkshopTab 2, vous pouvez vérifier la cohérence entre le KITAS 4.0 et le DTCO® et enregistrer le scellement. Cela assure la traçabilité des scellements. Pour ce faire, utilisez l'appareil photo intégré et scannez le QR Code. VDO vous offre également une solution en ligne pour assurer la traçabilité des Kitas et des scellements.

Test GNSS sur DTCO® 4.0:

Comme tous les autres tachygraphes intelligents, DTCO® 4.0 utilise le positionnement par satellite GNSS, conformément à l'annexe 1c. Le test GNSS est obligatoire pour s'assurer de la précision de la localisation du véhicule. Vous pouvez effectuer ce test directement avec la WorkshopTab 2. Aucun dispositif supplémentaire n'est requis.

Le test DSRC :

La WorkshopTab 2 avec son DSRC Meter permet de tester facilement l'interface DSRC des tachygraphes intelligents. Le DSRC Meter simule la vérification à distance des tachygraphes intelligents par les forces de l'ordre et affiche les résultats sur l'écran de la WorkshopTab 2. Le DSRC Meter peut être installé dans votre centre de manière permanente ou sur un trépied.

Spécifications techniques de la WorkshopTab 2

Alimentation	Batterie interne Adaptateur secteur universel AC : 100 à 240 V, approx. 2.0 A
Température de fonctionnement	-10 à +50 °C
Température de stockage	-20 to +70 °C
Humidité max	90% (sans condensation)
Classe de protection	WorkshopTab: IP54 WorkshopLink: IP40 BlueMeter : IP54
Dimensions	WorkshopTab: 300.67 x 201.97 x 22.5 mm WorkshopLink: approx. 58 x 34 x 14 mm BlueMeter : approx. 98 x 66 x 35 mm
Poids	WorkshopTab: 1,450 g WorkshopLink: 15 g BlueMeter : 185 g
Affichage	295 mm (11.6") diagonal 1,920 x 1,080 pixels, 16.7 millions de couleurs
Clavier	clavier virtuel
Interfaces	Bluetooth® WLAN b, g, n (IEEE 802-11) K-Line (KWP2000)
Constant "k" Gamme de programmation	2,000 to 50,000 Imp/km
Gamme de mesure "w" avec WorkshopLink et BlueMeter	2,000 to 50,000 Imp/km
Mesure "v"	20 to 200 km/h
Gamme mesure/ précision de l'horloge	+/- 120 s/24 h
Gamme mesure piste	20 m
Vitesse pour test "w" sur piste	3 to 20 km/h

Tablette	
Référence	Article description
2910002727600	WST - tablette WorkshopTab 2 (tablette, Workshop- Link, valise)
2910002854300	WST - tablette WorkshopTab 2 Replacement (tablette, valise)

Module interface banc (RIM) :

Alimentation	100 to 240 VAC, +/- 10 %, 50 Hz, 60 Hz
Catégorie surtension	II
Consommation	max. 1 A
Température de fonctionnement	-10 to +40 °C
Température de stockage	-20 to +70 °C
Humidité max.	80% (sans condensation)
Classe de protection	IP54
Degré de pollution	II
Dimensions	200 x 180 x 95 mm
Poids	1.5 kg

Pack accessoires

Référence	Description
A2C59507854	WST - licence d'exploitation
2910000849600	Licence 3.0
2910002038400	WST - Licence 4.0
2910000531000	WST - licence universelle autre marque
2910000284800	WST - licence KTCO
A2C59506339	WST - adaptateur MTCO
A2C59507837	WST - Adaptateurs SE2400 & SE5000
A2C59506336	WST - chargeur allume-cigare
2910002727400	WST2 - station d'accueil
2910002854800	Batterie de recharge 5,3 Ah
A2C59507496	Chargeur de batterie
A2C59513514	BlueMeter
2910000817300	WsTb Stylet(Résistif)
2910000849500	WST - câble de mise à jour DTCO
2910000985800	WST - boîtier DRSC
2910002034200	WST - Trépied DRSC
A2C59507494	WST - boîtier câble KITAS direct
9999000228100	Extension de garantie (2ans)